



Maximum Performance



UB700, UB900, UB1100, UB1400, UB1800

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Senza fissaggio a pavimento, alta velocità di centrifuga
- Carenatura in acciaio inox
- Cesto e vasca in acciaio inox
- MICRO: nuovo display grafico con possibilità quasi illimitate quali:
 - Interfaccia di comunicazione che permette la gestione a distanza
 - Microprocessore multilingue
 - Completamente programmabile
- Telaio, cuscinetti e cesto sovradimensionati
- Ampissima apertura dell'oblò (765x340 mm) per un facile carico e scarico
- Grande valvola di scarico (Ø 126 mm)
- Facile accesso a tutte le parti della macchina
- Motore a frequenza controllata
- Pale del cesto perforate: più azione meccanica, meno consumo d'acqua
- Cesto a Y (3 scomparti) standard per UB1100, 1400, 1800
- Cesto a Pullmann (2 scomparti) standard per UB700, 900
- Programmi di lavaggio ecologici: riducono notevolmente il consumo di acqua ed elettricità

- Vaschetta detersivi brevettata con 5 scomparti removibili (UB 1800 - 10 scomparti)
- Presa d'acqua a funzionamento pneumatico

OPZIONI

- Pompe per detersivi liquidi
- Cesto con 2 scomparti per UB1100, 1400, con 3 scomparti per UB700, 900
- PROform assist: software con tracciabilità e sistema di collegamento in rete
- Rubinetto per campionamenti dell'acqua
- Segnalazione luminosa e sonora di fine ciclo di lavaggio
- Sistema di pesatura della biancheria e ottimizzazione del consumo d'acqua
- Secondo display
- Cuscinetti autolubrificati
- Seconda valvola di scarico (Ø126 mm)
- Seconda valvola di scarico per riciclo dell'acqua (Ø76mm)

LAVATRICI INDUSTRIALI ASETTICHE AD ALTA VELOCITÀ DI CENTRIFUGA

TIPO		UB700	UB900	UB1100	UB1400	UB1800
CESTO						
Capacità	kg/lb	70/154	90/198	110/242	140/308	180/396
Volume	l	700	900	1100	1400	1800
Diametro	Ø mm	1000	1000	1100	1200	1300
SCOMPARTI						
A frequenza controllata		Standard 2 Opzionale 3	Standard 2 Opzionale 3	Standard 3 Opzionale 2	Standard 3 Opzionale 2	Standard 3 -
MOTORE						
A frequenza controllata		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
VELOCITÀ DEL CESTO						
Lavaggio	rpm	36	36	35	33	36
Centrifuga	rpm	800	800	754	720	695
Fattore G		360	360	350	350	350
PROGRAMMATORE						
MICRO		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
CARENATURA						
Acciaio inox		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
CESTO						
Acciaio inox		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
RISCALDAMENTO						
Riscaldamento elettrico	kW	54	54	72	72/96	-
Riscaldamento a vapore	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
COLLEGAMENTO						
Elettrico		3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz
Presa d'acqua	pollici	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x3/4"	3x1.5" + 1x1"
Ingresso vapore	pollici	1"	1"	1"	1"	1"
Presa d'aria compressa	Ø mm	10	10	10	10	10
Scarico	Ø mm	126	126	126	126	126
DIMENSIONI						
AxLxP	mm	1830x2025x1605	1830x2275x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
DATI PER IL TRASPORTO						
Peso lordo - imballaggio in cassa	kg	2760	2970	3150	3760	5310
Peso netto	kg	2600	2810	2990	3550	4990
Volume (con imballaggio)	m ³	7.3	8.1	8.7	10.8	12.3
Imballaggio in cassa AxLxP	mm	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
**Testato in conformità alla norma EN 604 56. I dati relativi alle dimensioni delle macchine includono.						

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER TROVARE UN DISTRIBUTORE NELLA PROPRIA ZONA, VISITARE IL SITO UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY ITALY SRL - VIA TRIUMPLINA 73, 25123, BRESCIA, ITALY - +39 (0) 30 2091006

Rivolgersi al distributore UniMac® per i dettagli. Per le informazioni più precise, occorre utilizzare la guida per l'installazione per tutti gli scopi di progettazione e costruzione. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione qualità adottati presso lo stabilimento Ripon di Alliance Laundry Systems sono certificati ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems