

١. غسالات العصر الثابتة

UC20, UC30, UC40, UC60, UC80, UC100

الخصائص والمزايا

- تقليل وقت التجفيف وزيادة الإنتاجية من خلال سرعة عصر ٢٠٠ قوة جي
- تصميم إطار محسن بالكيمبوتر أقوى من ذي قبل مع تشغيل هادئ
- ألواح أمامية وعلوية من الاستانلس ستيل
- ثلاثة خيارات تحكم اختيارية (M٣٠, M٩, M٤) توفر مرونة وإدارة أفضل لعملية الغسيل
- محامل وسدادات خدمة شاقة
- مصممة هندسيًا لاستكشاف الأعطال السريع وسهولة الخدمة
- موزع مكون من ٤ حجرات يتميز بالتنظيف الذاتي
- باب تحميل خدمة شاقة كبير
- تنفيذ قياسي لتغذية الغلاية



الملحقات الاختيارية

- **لوحة تحكم M٣٠** - يتوافر إجمالي ٣٠ برنامجًا يمكنك تعديلها لتخصيص عملية الغسيل بحسب احتياجات معينة. تتضمن المميزات الخاصة عرض الوقت المتبقي من الدورة والماء المسيطر عليه بدرجة الحرارة وعدد الدورات ودورة اختبار للتشخيص. تتضمن أيضًا ٣٠ مستوى مياه قابل للبرمجة لتقليل استخدام المياه. تتميز ببرمجة سهلة عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء للوحة التحكم.
- **لوحة تحكم M٩** - تسع دورات يمكن تعديلها للوفاء بالاحتياجات المتقدمة لعملية الغسيل لديك. ثلاثة مستويات مياه وما يصل إلى خمسة مؤشرات إمداد للتوزيع الأوتوماتيكي للمواد الكيميائية للغسيل، وعدد الدورات ودورة اختبار للتشخيص.
- **لوحة تحكم M٤** - لوحة تحكم رباعية الدورات للغسيل المترب قليلاً ولمجموعة محدودة من البياضات. اختبار تشخيصي محدود.
- ألواح جانبية من الاستانلس ستيل
- تسخين بالكهرباء أو البخار اختياري

المواصفات						
UC100	UC80	UC60	UC40	UC30	UC20	
M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	لوحة تحكم اختيارية
43 (100)	37 (80)	26 (60)	18 (40)	12 (30)	8 (20)	القدرة - كجم (رطل)
1054 (41 1/2)	1054 (41 1/2)	865 (34 1/16)	778 (30 5/8)	737 (29)	660 (26)	العرض الكلي - مم (بوصة)
1336 (52 5/8)	1308 (51 1/2)	1081 (42 9/16)	1009 (39 3/4)	878 (34 9/16)	767 (30 1/4)	العمق الكلي - مم (بوصة)
1426 (56 3/16)	1426 (56 3/16)	1267 (49 7/8)	1199 (47 1/4)	1142 (45)	1067 (42)	الارتفاع الكلي - مم (بوصة)
916 (36)	916 (36)	762 (30)	667 (26 1/4)	610 (24)	533 (21)	قطر الأسطوانة - مم (بوصة)
660 (26)	559 (22)	559 (22)	514 (20 1/4)	406 (16)	349 (13 3/4)	عمق الأسطوانة - مم (بوصة)
434 (13 1/2)	354 (12.4)	255 (9.0)	180 (6.34)	118 (4.19)	78.1 (2.76)	حجم الأسطوانة - لتر (قدم مربع)
470 (18 1/2)	470 (18 1/2)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	364 (14 5/16)	295 (11 5/8)	حجم فتحة الباب - مم (بوصة)
455 (17 15/16)	455 (17 15/16)	379 (14 15/16)	368 (14 1/2)	356 (14)	365 (14 3/8)	أسفل الباب إلى الأرضية - مم (بوصة)
2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	توصيلات مدخل المياه - - مم (بوصة)
1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	قطر فتحة الصرف - مم (بوصة)
145 (5 3/4)	145 (5 3/4)	119 (4 11/16)	122 (4 13/16)	114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	الارتفاع من الصرف إلى الأرضية - مم (بوصة)
6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	العدد الإجمالي من السرعات
28 (0.4)	28 (0.4)	31 (0.4)	33 (0.4)	34 (0.4)	37 (0.4)	هادئة
39 (.8)	39 (.8)	43 (.8)	46 (.8)	48 (.8)	51 (.8)	الغسيل
70 (2.5)	70 (2.5)	77 (2.5)	82 (2.5)	86 (2.5)	92 (2.5)	توزيع
230 (27)	230 (27)	252 (27)	269 (27)	282 (27)	301 (27)	سرعات الأسطوانة منخفضة جداً
396 (80)	396 (80)	434 (80)	464 (80)	485 (80)	518 (80)	- دورة لكل دقيقة (القوة جي)
443 (100)	443 (100)	485 (100)	518 (100)	542 (100)	580 (100)	متوسطة
495 (120)	495 (120)	542 (120)	579 (120)	606 (120)	648 (120)	مرتفعة
542 (150)	542 (150)	594 (150)	635 (150)	664 (150)	710 (150)	مرتفعة جداً
568 (165)	626 (200)	686 (200)	733 (200)	766 (200)	819 (200)	غاية في الارتفاع
غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	غير متاح	15-12	120/60/1 B
20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15-6 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	200-208/220-240/50/60/3/1/3 X
15-11	15-11	15-8	15-6	15-5	15-5	200-208/220-240/50/60/3/3 Q
15-8	15-8	15-6	15-5	15-4	15-4	440-480/50/60/3/3 N
15-8	15-8	15-6	15-5	15-4	15-4	380-415/50/60/3/3 P
1118 (44)	1118 (44)	953 (37 1/2)	876 (32 1/2)	800 (31 1/2)	711 (28)	العرض
1486 (58 1/2)	1384 (54 1/2)	1191 (46 15/16)	1105 (43 1/2)	973 (38 5/16)	859 (33 13/16)	العمق
1488 (58 5/8)	1488 (58 5/8)	1430 (56 5/16)	1361 (53 5/8)	1303 (51 5/16)	1229 (48 7/16)	الارتفاع
3.7 (5)	3.7 (5)	2.2 (3)	1.7 (2)	.75 (1)	.75 (1)	استهلاك طاقة المحرك - كيلو وات (حصان)
572 (1260)	549 (1210)	315 (695)	249 (550)	209 (460)	152 (335)	الوزن الصافي - كجم (رطل)
594 (1310)	572 (1260)	338 (745)	268 (590)	225 (495)	166 (365)	الوزن عند الشحن - كجم (رطل)
651 (1435)	628 (1380) 2	390 (860)	313 (690)	268 (590)	204 (450)	الوزن عند الشحن في الصناديق المضغوطة - كجم (رطل)
ETL _{US}	ETL _{US} CE	ETL _{US} CE	ETL _{US} CE	ETL _{US} CE	ETL _{US} CE	*الهيئات المعتمدة

تحتفظ شركة Unimac بالحق في تغيير المعدات والمواصفات في هذا الكتيب في أي وقت، ومن دون إشعار مسبق. تعبير التفصيل والصور الواردة هنا لأغراض المعلومات فقط ولا تعتبر ملزمة بأي شكل.