

١. غسالات العصر ذات الجسم ثابت

UW45, UW65, UW85



الخصائص والمزايا

- أسطوانة وحوض من الاستانلس ستيل
- أضلاع أسطوانة مثقبة لأقصى أداء في عملية الغسيل
- لوحة تحكم UniLinc للعصر بقوة ٤٠٠ جي لطرازات (UW٤٥ و ٦٥) والعصر بقوة ٣٠٠ لطرازات (UW٨٥)
- تقنية شطف توفر المياه وتقلل زمن الدورات
- بنية صناعية للعمل طوال أيام الأسبوع
- صرف مزدوج (UW٨٥)
- توصيلات الصابون السائل
- تسخين بالكهرباء أو البخار
- إطار صلب ذو أبعاد أكبر

الملحقات الاختيارية

- لوحة تحكم M٣٠ (كمبيوتر دقيق قابل للبرمجة)
- موزعات صابون ٥ أكواب

UW85		UW65			UW45			المواصفات
37 (85)		28 (65)			21 (45)			القدرة - كجم (رطل)
914 (36)		787 (31)			787 (31)			قطر الأسطوانة - مم (بوصة)
559 (22)		561 (22 1/8)			422 (16 5/8)			عمق الأسطوانة - مم (بوصة)
368 (13)		275 (9.7)			207 (7.3)			حجم الأسطوانة - لتر (قدم مربع)
1019 (40 1/8)		867 (34 1/8)			867 (34 1/8)			العرض - مم (بوصة)
1308 (51 1/2)		1266 (49 53/64)			1126 (44 21/64)			العمق - مم (بوصة)
1717 (67 19/32)		1642 (64 5/8)			1642 (64 5/8)			الارتفاع - مم (بوصة)
533 (21)		452 (17 51/64)			452 (17 51/64)			حجم فتحة الباب - مم (بوصة)
713 (28 3/32)		713 (28 3/32)			713 (28 3/32)			أسفل الباب إلى الأرضية - مم (بوصة)
5.6 (7.5)		3.7 (5)			3.7 (5)			حجم الموتور - كيلو وات (حصان)
UniLinc™	M30	UniLinc™	M30		UniLinc™	M30		لوحات التحكم الاختيارية
V Sp	M Sp	V Sp	M Sp	L Sp	V Sp	M Sp	L Sp	العدد الإجمالي من السرعات
8	6	9	6	5	9	6	5	
28 (.40)	28 (.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	30 (0.40)	سرعة الأسطوانة - هادئة
39 (.78)	39 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	42 (.78)	دورة لكل دقيقة الغسيل
70 (2.5)	70 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	75 (2.5)	توزيع (القوة جي)
230 (27)	230 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	248 (27)	عصر منخفض جدًا
443 (100)	443 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	477 (100)	عصر منخفض
626 (200)	626 (200)	674 (200)	674 (200)	—	674 (200)	674 (200)	—	عصر متوسط
700 (250)	—	754 (250)	—	—	754 (250)	—	—	عصر مرتفع
766 (300)	—	826 (300)	—	—	826 (300)	—	—	عصر مرتفع جدًا
—	—	954 (400)	—	—	954 (400)	—	—	عصر غاية في الارتفاع
2 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	76 (3)			76 (3)			قطر فتحة الصرف - مم (بوصة)
13 (1/2)		13 (1/2)			13 (1/2)			توصيلات البخار - مم (بوصة)
4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	توصيلات مدخل المياه - مم (بوصة)
1097 (43 3/16)		945 (37 13/64)			945 (37 13/64)			أبعاد الشحن - مم (بوصة)
1570 (61 13/16)		1370 (53 13/16)			1370 (53 13/16)			العرض (بوصة)
1763 (69 3/8)		1650 (65)			1650 (65)			العمق (بوصة)
757 (1670)		499 (1100)			490 (1080)			الارتفاع
780 (1720)		522 (1150)			508 (1120)			الوزن الصافي - كجم (رطل)
848 (1870)		581 (1280)			567 (1250)			الوزن القياسي عند الشحن - كجم (رطل)
cETLus, CE		ETL, CE			ETL, CE			الوزن عند الشحن في الصناديق المضلعة - كجم (رطل)
								الهيئات المعتمدة*