

### ٣. غسالات العصر الصناعية عالية الدوران

## UY800, UY1000, UY1200






### الخصائص والمزايا

- وقوف حر، سرعة دوران عالية
- كابينة من الاستانلس ستيل (AISI 304)
- أسطوانة وحوض من الاستانلس ستيل
- Proform Plus - معالج دقيق قابل للبرمجة بشكل كامل
- فتحة باب أكبر
- صماما صرف كبيران (قطر 103 مم)
- وصول سهل إلى كافة الأجزاء
- توصيلات قياسية للصابون السائل
- محرك مُدار بالتردد
- أضلاع رفع مثقبة: عمل ميكانيكي أكثر، استهلاك مياه أقل
- مدخل مياه مُشغل بالهواء
- برامج غسيل بيئية - تقلل بشكل كبير من استهلاك الماء والكهرباء
- موزع صابون مسجل ببراءة اختراع مع 5 أدراج قابلة للإزالة

### الملحقات الاختيارية

- مضخات صابون سائل
- البرنامج المساعد PROform Assist - برنامج تتبع ونظام شبكي
- تتوفر الإمالة إلى الأمام وإلى الخلف، تتم إمالة الماكينة من خلال نظام خارجي

UY1200	UY1000	UY800	النوع	
				الأسطوانة الداخلية
120/275	100/230	80/180	kg/lb	القدرة
1180	1003	807	litres	الحجم
1300	1200	1110	mm	القطر
				المحرك
قياسي	قياسي	قياسي		مُدارة بالتردد
				سرعة الأسطوانة
32	33	36	rpm	سرعة الغسيل دورة في الدقيقة
695	720	750	rpm	سرعة الدوران دورة في الدقيقة
350	350	350		سرعة دوران عامل الجاذبية
				البرمجة
قياسي	قياسي	قياسي		المعالج الدقيق PROFORM PLUS
				الكايبنة
قياسي	قياسي	قياسي		استانلس ستيل AISI 304
				الأسطوانة
قياسي	قياسي	قياسي		استانلس ستيل AISI 304
				التسخين
-	-	67.5/70	kW	الكهرباء (قياسي)
3-8	3-8	3-8	bar	بخار ضغط عالي
44-116	44-116	44-116	psi	
				التوصيلات
3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 18.75	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 15.25	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 11.25	kW	الكهرباء
3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"	inch	مدخل المياه
1"	1"	1"	inch	مدخل البخار
ø8	ø8	ø8	mm	مدخل الهواء المضغوط
2x103	2x103	2x103	mm	الصرف
2085x1855x2085	2060x1790x2005	1985x1495x1940	mm	الأبعاد ارتفاع×عرض×عمق
				بيانات النقل
3710	3410	2830	kg	الوزن الإجمالي
3480	3170	2640	kg	الوزن الصافي
10.16	9.29	7.25	m3	الحجم (عند التعبئة)
2340x2000x2170	2345x1865x2125	2200x1690x1950	mm	صندوق الشحن ارتفاع×عرض×عمق
				- غير متاح
				قياسي = تنفيذ قياسي،
				تتضمن البيانات المتعلقة بأبعاد الماكينات كل الأجزاء المُمددة



1. خزنة الصابون
2. لوحة المفاتيح
3. إيقاف الطوارئ
4. صمامات الصرف
5. توصيلات البخار
6. مداخل المياه
7. تهوية الأسطوانة

تحتفظ شركة UniMac بالحق في تغيير المعدات والمواصفات في هذا الكتيب في أي وقت، ومن دون إشعار مسبق. تعتبر التفاصيل والصور الواردة هنا لأغراض المعلومات فقط ولا تعتبر ملزمة بأي شكل.