

产品特点

折叠机

用途广泛

- 适用于各种类型需要折叠的织物，如：床单、被套、桌布和口布

工作方式多样化

- 为单路、两个横折、三个纵折，随后自动码堆送出

独立气压调节装置

- 吹气压力和吹气时间还可调整

配备速度匹配器

- 可连接任一平烫机，与平烫机同步运行

智能触屏操作

- 5.7寸触摸显示控制
- 可自由编辑100个程序
- 可通过USB储存备份程序
- 功能说明直接文字显示的屏幕上，好学易用

速度范围广 (7-60m/min)

- 适合于任何规模的洗涤工厂和大型酒店洗衣房

纵折通过不锈钢配合传送带

- 以更有力地执行较厚的折叠

安全可靠

- 配备多个急停按钮以及安全联锁保护装置

码堆机可放置在左侧或右侧

- 以适合洗衣房生产线路

选项

- 4路折叠
- 防静电棒
- 机械旁路



ASFV 33

技术参数

折叠机

商业型号	ASFV30-2/3	ASFV33-2/3
折叠方式	单路, 2横折, 纵3折, 连码堆	单路, 2横折, 纵3折, 连码堆
工作宽度 (mm)	3000	3300
折叠速度 (m/min)	8-50	8-50
电压	380/50/3	380/50/3
耗电量	2.5 KWh, 16A	2.5 KWh, 16A
压缩空气耗量 L/件	15	15
压缩空气压力 (bar)	6	6
压缩空气接口 (英寸)	1/2	1/2
尺寸 宽x深x高 (mm)	3701 x 2635 x 1700	3701 x 2635 x 1700
	码堆机 1150 x 2122x 1440	码堆机 1150 x 2122x 1440
净重 (kg)	1950	1950

码堆机位置

