

1. 牢固安装的洗脱机

UC20, UC30, UC40, UC60, UC80, UC100

特点与好处

- 采用200倍重力加速度的脱水转速，可缩短烘干时间和增加吞吐量
- 电脑优化的机体设计，强度大于以往任何机型，并且噪音更低
- 不锈钢顶板和前板
- 三种不同的控制选项（M30、M9和M4），更加灵活，并且改善了衣物管理
- 重载轴承和油封
- 采用了便于快速故障排除和便于维护的设计
- 自清洁式4腔分配器
- 大开口重载装衣门
- 标准的锅炉给水

可选

- **M30控制器**-共有30种程序，可根据您特定的衣物需要修改。特殊功能包括洗衣循环剩余时间显示、在温度控制下装入、循环计数器和诊断测试循环。还有30种可编程的水位，以减少水的消耗。通过控制器的红外线端口可轻松编程。
- **M9控制器**-9个循环，可根据您特殊的衣物需要进行修改。三种水位，最多五种装入信号，以便自动分配化学洗衣剂。循环计数器和自诊断测试循环。
- **M4控制器**-为脏度较低的衣物提供四种循环控制，织物的选择有限。诊断测试有限。
- 不锈钢侧板
- 可选电或蒸汽加热



规格		UC20	UC30	UC40	UC60	UC80	UC100
控制选项		M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30
容量-kg (磅)		8 (20)	12 (30)	18 (40)	26 (60)	37 (80)	43 (100)
总宽-mm (英寸)		660 (26)	737 (29)	778 (30 5/8)	865 (34 1/16)	1054 (41 1/2)	1054 (41 1/2)
总厚-mm (英寸)		767 (30 1/4)	878 (34 9/16)	1009 (39 3/4)	1081 (42 9/16)	1308 (51 1/2)	1336 (52 5/8)
总高-mm (英寸)		1067 (42)	1142 (45)	1199 (47 1/4)	1267 (49 7/8)	1426 (56 3/16)	1426 (56 3/16)
烘缸直径-mm (英寸)		533 (21)	610 (24)	667 (26 1/4)	762 (30)	916 (36)	916 (36)
烘缸深度-mm (英寸)		349 (13 3/4)	406 (16)	514 (20 1/4)	559 (22)	559 (22)	660 (26)
烘缸容积-升 (立方英尺)		78.1 (2.76)	118 (4.19)	180 (6.34)	255 (9.0)	354 (12.4)	434 (13 1/2)
门开口尺寸-mm (英寸)		295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)	470 (18 1/2)
门底部离地高度-mm (英寸)		365 (14 3/8)	356 (14)	368 (14 1/2)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)	455 (17 15/16)
进水口接头-mm (英寸)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)
排水口直径-mm (英寸)		1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)
排水口离地高度-mm (英寸)		114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)	145 (5 3/4)
总档数		6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
烘缸转速-RPM (重力加速度g数)	轻柔	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)	28 (0.4)
	洗衣	51 (.8)	48 (.8)	46 (.8)	43 (.8)	39 (.8)	39 (.8)
	分配	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
	极低速	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	230 (27)
	低速	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	396 (80)
	中速	580 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	443 (100)
	高速	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)	495 (120)
	极高速	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	542 (150)
超高速	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	568 (165)	
电源线/断路器-FLA	B 120/60/1	15-12	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	X 200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15-6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
	Q 200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11	15-11
	N 440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
P 380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8	
近似运输尺寸-mm (英寸)	宽	711 (28)	800 (31 1/2)	876 (32 1/2)	953 (37 1/2)	1118 (44)	1118 (44)
	厚	859 (33 13/16)	973 (38 5/16)	1105 (43 1/2)	1191 (46 15/16)	1384 (54 1/2)	1486 (58 1/2)
	高	1229 (48 7/16)	1303 (51 5/16)	1361 (53 5/8)	1430 (56 5/16)	1488 (58 5/8)	1488 (58 5/8)
电机功耗-kW (HP)		.75 (1)	.75 (1)	1.7 (2)	2.2 (3)	3.7 (5)	3.7 (5)
净重-kg (磅)		152 (335)	209 (460)	249 (550)	315 (695)	549 (1210)	572 (1260)
运输重量-kg (磅)		166 (365)	225 (495)	268 (590)	338 (745)	572 (1260)	594 (1310)
用板条箱包装时的运输重量-kg (磅)		204 (450)	268 (590)	313 (690)	390 (860)	628 (1380)	651 (1435)
*政府机构批准		c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us}

UniMac有权随时变更本传单内的机型和规格，恕不提前通知。细节及照片仅供参考，不具法律效力。