

# 1. Lavacentrifughe da fissare a pavimento

## UC20, UC30, UC40, UC60, UC80, UC100

### Caratteristiche e vantaggi

- Tempo di asciugatura ridotto e maggiore produttività con velocità di centrifuga fattore G 200
- Telaio robusto e studiato per un'alta silenziosità
- Pannelli superiore e frontale in acciaio inox
- Tre diverse opzioni di comando (M30, M9 e M4) offrono flessibilità e una migliore gestione della lavanderia
- Cuscinetti e guarnizioni per una grande affidabilità nel tempo
- Progettate per una rapida risoluzione dei problemi e una facile manutenzione
- Vaschetta detersivi autopulente a 4 scomparti
- Grande apertura oblò per carichi voluminosi
- Funzionamento con acqua calda servita da caldaia

### Opzioni

- **Comando M30:** 30 programmi in totale, personalizzabili e modificabili in base alle proprie specifiche esigenze di lavaggio. Le funzioni speciali includono il tempo rimanente del ciclo, il riempimento controllato dalla temperatura, il contatore dei cicli e il ciclo di test per la diagnostica. Include inoltre 30 livelli programmabili dell'acqua per ridurre il consumo. Programmabile facilmente tramite la porta di comando a infrarossi.
- **Comando M9:** 9 cicli modificabili in base alle proprie specifiche esigenze di lavaggio. Tre livelli di acqua e fino a cinque segnali di alimentazione per l'erogazione automatica dei detersivi. Contatore dei cicli e ciclo di test per la diagnostica.
- **Comando M4:** 4 cicli per lavaggi con poco sporco e con limitata varietà di biancheria.
- Pannelli laterali in acciaio inox
- Versione con riscaldamento elettrico o a vapore



SPECIFICHE		UC20	UC30	UC40	UC60	UC80	UC100
Opzione comando		M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30
Capacità – kg (lb)		8 (20)	12 (30)	18 (40)	26 (60)	37 (80)	43 (100)
Larghezza complessiva – mm (in)		660 (26)	737 (29)	778 (30 5/8)	865 (34 1/16)	1054 (41 1/2)	1054 (41 1/2)
Profondità complessiva – mm (in)		767 (30 1/4)	878 (34 9/16)	1009 (39 3/4)	1081 (42 9/16)	1308 (51 1/2)	1336 (52 5/8)
Altezza complessiva – mm (in)		1067 (42)	1142 (45)	1199 (47 1/4)	1267 (49 7/8)	1426 (56 3/16)	1426 (56 3/16)
Diametro cesto – mm (in)		533 (21)	610 (24)	667 (26 1/4)	762 (30)	916 (36)	916 (36)
Profondità cesto – mm (in)		349 (13 3/4)	406 (16)	514 (20 1/4)	559 (22)	559 (22)	660 (26)
Volume cesto – litri (cu. ft.)		78.1 (2.76)	118 (4.19)	180 (6.34)	255 (9.0)	354 (12.4)	434 (13 1/2)
Apertura obliò – mm (in)		295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)	470 (18 1/2)
Altezza obliò dal pavimento – mm (in)		365 (14 3/8)	356 (14)	368 (14 1/2)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)	455 (17 15/16)
Collegamento presa d'acqua – mm (in)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)
Diametro scarico – mm (in)		1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)
Altezza scarico dal pavimento – mm (in)		114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)	145 (5 3/4)
N. totale delle velocità disponibili		6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
Velocità del cesto – rpm (fattore G)	Delicato	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)	28 (0.4)
	Lavaggio	51 (.8)	48 (.8)	46 (.8)	43 (.8)	39 (.8)	39 (.8)
	Distribuzione	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
	Molto bassa	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	230 (27)
	Bassa	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	396 (80)
	Media	580 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	443 (100)
	Alta	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)	495 (120)
	Molto alta	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	542 (150)
Altissima	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	568 (165)	
Tensione cablaggi/ Interruttore magnetotermico - FLA	B 120/60/1	15-12	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	X 200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15-6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
	Q 200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11	15-11
	N 440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
	P 380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8	15-8
Dimensioni imballaggio appr. - mm (in)	Larghezza	711 (28)	800 (31 1/2)	876 (32 1/2)	953 (37 1/2)	1118 (44)	1118 (44)
	Profondità	859 (33 13/16)	973 (38 5/16)	1105 (43 1/2)	1191 (46 15/16)	1384 (54 1/2)	1486 (58 1/2)
	Altezza	1229 (48 7/16)	1303 (51 5/16)	1361 (53 5/8)	1430 (56 5/16)	1488 (58 5/8)	1488 (58 5/8)
Consumo motore – kW (HP)		.75 (1)	.75 (1)	1.7 (2)	2.2 (3)	3.7 (5)	3.7 (5)
Peso netto – kg (lb)		152 (335)	209 (460)	249 (550)	315 (695)	549 (1210)	572 (1260)
Peso con imballaggio – kg (lb)		166 (365)	225 (495)	268 (590)	338 (745)	572 (1260)	594 (1310)
Peso con imballaggio in cassa a stecche – kg (lb)		204 (450)	268 (590)	313 (690)	390 (860)	628 (1380) 2	651 (1435)
*Omologazioni		c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub> , CE	c_ETL <sub>us</sub>