

## 1. 牢固安装的洗脱机

### UW105, UW130, UW160, UW200

#### 特点与好处

- 300g脱水（UW105、130、160）和200g脱水（UW200）的 UniLinc控制
- 可升水并缩短循环时间的漂洗技术
- 采用工业级的结构制造，可一周7天，一天24小时不停运转
- 双排水
- 液体皂连接
- 电或蒸汽加热
- 加大尺寸的钢制机体
- 不锈钢滚筒和桶槽
- 带孔烘缸雷片可最大程度提高洗衣效果

#### 可选

- M30控制器（可编程微处理器）-（UW105、130）
- 5杯式肥皂分配器



规格	UW105		UW130		UW160	UW200
容量-kg (磅)	45 (105)		56 (130)		68 (160)	91 (200)
烘缸直径-mm (英寸)	914 (36)		1067 (42)		1067 (42)	1067 (42)
烘缸深度-mm (英寸)	686 (27)		622 (24 1/2)		762 (30)	953 (37 1/2)
烘缸容积-升 (立方英尺)	450 (15.9)		555 (19.6)		682 (24.1)	852 (30.1)
宽-mm (英寸)	1090 (40 3/25)		1171 (46 1/8)		1171 (46 1/8)	1171 (46 1/8)
厚-mm (英寸)	1435 (56 1/2)		1384 (54 1/2)		1524 (60)	1715 (67 1/2)
高-mm (英寸)	1755 (69 2/25)		1932 (76 1/20)		1932 (76 1/20)	1932 (76 1/8)
门开口尺寸-mm (英寸)	533 (21)		630 (24 13/16)		630 (24 13/16)	630 (24 13/16)
门底部离地高度-mm (英寸)	713 (28 3/32)		758 (29 13/16)		758 (29 13/16)	758 (29 13/16)
电机规格-kW (HP)	5.6 (7.5)		7.5 (10)		7.5 (10)	7.5 (10)
控制选项	M30	UniLinc™	M30	UniLinc™	UniLinc™	UniLinc™
总档数	M Sp	V Sp	M Sp	V Sp	V Sp	V Sp
	6	8	6	8	8	8
烘缸转速RPM (重力加速度g)	轻柔	28 (.40)	28 (.40)	26 (.40)	26 (.40)	26 (.40)
	洗衣	39 (.78)	39 (.78)	36 (.77)	36 (.77)	36 (.77)
	分配	70 (2.5)	70 (2.5)	65 (2.5)	65 (2.5)	65 (2.5)
	极低速脱水	230 (27)	230 (27)	213 (27)	213 (27)	213 (27)
	低速脱水	443 (100)	443 (100)	410 (100)	410 (100)	366 (80)
	中速脱水	626 (200)	626 (200)	579 (200)	579 (200)	458 (125)
	高速脱水	—	700 (250)	—	648 (250)	648 (250)
	极高速脱水	—	766 (300)	—	710 (300)	710 (300)
	超高速脱水	—	—	—	—	—
排水口直径-mm (英寸)	1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)	2 @ 76 (3)
蒸汽接头-mm (英寸)	13 (1/2)		19 (3/4)		19 (3/4)	19 (3/4)
进水口接头-mm (英寸)	2 @ 19 (3/4)	4 @ 19 (3/4)	2 @ 25 (1)	2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)	2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)	2 @ 25 (1) + 2 @ 19 (3/4)
运输尺寸-mm (英寸)	宽	1097 (43 3/16)	1250 (49 3/16)		1250 (49 3/16)	1250 (49 3/16)
	厚	1570 (61 13/16)	1646 (64 13/16)		1646 (64 13/16)	1836 (72 1/4)
	高	1763 (69 3/8)	1941 (76 3/8)		1941 (76 3/8)	1941 (76 3/8)
净重-kg (磅)	771 (1700)		925 (2040)		939 (2070)	980 (2160)
标准运输重量-kg (磅)	794 (1750)		953 (2100)		966 (2130)	1007 (2220)
用板条箱包装时的运输重量-kg (磅)	862 (1900)		1025 (2260)		1039 (2290)	1084 (2390)
*政府机构批准	cULus, CE		cULus, CE		cULus, CE	cULus, CE

UniMac有权随时变更本传单内的机型和规格，恕不提前通知。细节及照片仅供参考，不具法律效力。